


MOTEUR REFROIDI PAR AIR
3000 tr/min



YANMAR



3000
TR/MIN



niveau de
BRUIT



AIR
refroidie



DIESEL



Triphasé



Capot
insonorisé



MGTP 7 D AE 3F Y

Code **PP82-7TS1**

Générateur

Type Linz E1S10M H

Alimentation **7kVA 400V**

Fréquence 50 Hz

Moteur

Type de moteur YANMAR L100 AE

N.bre de cylindres 1

Alimentation 10 CH

Vitesse du moteur 3000 tr/min

Refroidissement Air

Carburant Diesel

Système de démarrage Électrique

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans aucun préavis.

Les images des produits sont fournies uniquement à titre indicatif.

Dimensions et poids

Capacité du réservoir de carburant	21 lt
Durée de fonctionnement	12,4 h
Poids sec	206 Kg
Dimensions (L. x l. x H.)	970 x 600 x 750 mm

Panneau de contrôle de bord équipé de :

- Interrupteur DSE ON/OFF	- Compteur de volts
- Le module DSE 3110 affiche les avertissements, les arrêts et les informations sur l'état du moteur, comme la température élevée, la basse pression d'huile, le bas niveau de carburant, les volts et la fréquence, les heures de fonctionnement, la surveillance de la tension de la batterie	- Disjoncteur arrêt d'urgence
	- 1 prise CEE 16A Triph. 400V
	- 1 prise CEE 32A Monoph. 230V
	- 1 prise CEE 16A Monoph. 230V

Caractéristiques standard

- Capot insonorisé	- Silencieux d'échappement
--------------------	----------------------------

OPTIONS

☐ Chariot