



TECNOLOGÍA LEDS

2500 m2
Área iluminada



Línea HÍBRIDA

La primera
TORRE DE ILUMINACIÓN MÓVIL
con movimiento
eléctrico asistido



X-CITY
HYBRID

4X85W LED - 3,5M - ANTIRREFLEJO

T-ZERO_{PRO}



Operación: HÍBRIDO

X-CITY HÍBRIDA

4X85W LED - 3,5m
ANTIRREFLEJO

T-ZERO PRO



CARACTERÍSTICAS

- Iluminación antirreflejo de 360°
- Mástil vertical telescópico 3,5m
- **Sistema de levantamiento manual mediante aparejo completo con sistema de autofrenado**
- Componentes metálicos galvanizados
- Revestimiento con polvos de 80 µm
- **Dimensiones muy compactas para una fácil manipulación y un transporte sencillo, hasta veinte unidades en cada camión**
- Cáncamo de levantamiento central y empalmadoras en la parte superior de la unidad
- Cable principal enrollado de forma guiada para evitar los daños durante el funcionamiento
- **Cuadro de control digital indicador del nivel de combustible**
- Interruptor para la protección eléctrica contra las sobrecargas
- Pulsador de emergencia externo
- Estabilidad certificada en presencia de viento, hasta 80 km/h
- **Estabilizador no necesario**
- Niveles a bordo para guiar la estabilización
- Monitor de aislamiento incorporado
- **Remolque con eje motorizado**
- **Tiempo del ciclo de trabajo híbrido 13h**

REDUCCIÓN
emisiones de CO₂

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
de batería
10 h

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
antes del
reabastecimiento
455 h
Capacidad del depósito de combustible 35 L

BAJO
ruido

ASISTENCIA
mínima

ANTIR
REFLEJO

2500 m²
Área de iluminación

Dimensiones MUY COMPACTAS
para facilitar la manipulación y el transporte

unidades en cada camión
20
Puede transportarse en un camión pequeño (Altura 1,80m)

Dimensiones y peso			Dimensiones mínimas (mm)		Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)			
			1395x950x1170 (LxAnxAI)		2070x950x3500 (LxAnxAI)		470			
Reflectores			Tipo	Potencia (cada uno)	Número de reflectores		Nivel IP	Área iluminada (m2)		
			Leds	85W	4		65	2500		
Mástil			Método de levantamiento			Altura máxima		Velocidad máxima del viento		
			Manual			3,5 m		80 km/h		
Tipo	Acumulador	Número Baterías	Acumulador	Ciclo previsto de la batería	Modalidad híbrida	Tiempo de funcionamiento con batería	Tiempo de funcionamiento antes de la recarga Depósito de 35 L	Tiempo de recarga con los reflectores apagados	Ciclo de carga/descarga completo	Consumo en modalidad híbrida
	AGM	2	24 Vcc 110 Ah	500		10 h	455 h	5 h	13 h	0,2 l/h
Generador (*)		Modelo	Salida nominal	Frecuencia nominal		Tensión eléctrica nominal			(*)	
		Linz SP 10SC	2,3 kVA	50Hz		50 Hz			Monitor de aislamiento incorporado	
Motor		Tipo	Cilindro	Regulador	Cilindrada	Velocidad del motor	Depósito de combustible (l)	Nivel de ruido a 7 metros	Consumo de combustible (l/h)	Sistema de refrigeración
		Yanmar L48N	1	Mecánico	219 m³	3000 rpm	35	0-67	0,5	aire



TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it
Lighting Towers