

para tus necesidades
Diseñado y creado

STAGE 5
CERTIFIED

232 L
capacidad
del tanque
de combustible

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto entre potencia y facilidad de uso.

MGTP
60 SS-KR



Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

LÍNEA DE ALQUILER STAGE 5

**MGTP
60 SS-KR**



KOHLER



grupo electrógeno accionado por motor diesel 1500 r.p.m.

APLICACIONES



Construcciones



Mining operations



Eventos



Operaciones mineras

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tanque de combustible integrado
- ✓ Tanque con compartimento de contención
- ✓ Batería de 12 V
- ✓ Interruptor de batería
- ✓ Bolsa para carretilla elevadora
- ✓ Argolla de elevación central
- ✓ Silenciador de gases de escape
- ✓ Techo insonorizado
- ✓ Válvula de 3 vías para conexión externa al tanque de combustible



Fácil manejo y transportabilidad

Código	RP354-60TSO
Dimensiones	
L x A x A (mm)	2240 x 1196 x 1737
Peso (Kg)	1600
Datos técnicos	
PRP Potencia principal (kVA)	60
LTP Potencia por tiempo limitado (kVA)	66
Potencia principal ($\cos \phi = 0,8$)(kW)	48
Tiempo limitado P. ($\cos \phi = 0,8$)(kW)	52,8
Tensión trifásica (V)	400
Tensión monofásica (V)	230
Factor de potencia ($\cos \phi$)	0,8
Frecuencia (Hz)	50
RPM	1500
Generador	
LINZ / MECC ALTE / STAMFORD	
Clase de aislamiento	H
Protección mecánica	IP23
Motor	
Tipo	KOHLER KDI 3404TCR CAC
Etapa de emisiones de la	Stage V
Cilindros (n. f.)	4
Desplazamiento (cm ³)	3400
Regulación de la velocidad	Eléctrico
Refrigeración	Aqua
Combustible	Diesel
Consumo de combustible	
Capacidad del depósito de combustible (l)	232
Consumo de combustible 75% carga PRP (l/h)	10,8
Tiempo de funcionamiento (h)	17
Nivel de ruido	
Nivel de ruido (Lwa)	90
Nivel de presión acústica 7m (dBA)	65
Panel de distribución:	
1x 63A 400V EEC con MCB	
1x 32A 400V EEC con MCB	
1x 32A 230V EEC con MCB + ELCB	
1x 16A 230V EEC con MCB + ELCB	
Conexión directa	
ELR	
Panel de control a bordo equipado con:	
DSE 7310	
Interruptor de encendido/apagado	
Cubierta de seguridad para DSE 7310 e interruptor de encendido/apagado	
Disyuntor principal	
Relé de fuga a tierra	
Conector de arranque/parada remoto	
Parada de emergencia	
Opciones	
Remolque de remolque	

TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.