

# para tus necesidades diseñado y creado

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto entre potencia y facilidad de uso.

**MGTP**  
**6 DAE Y**



Un futuro más sostenible  
y respetuoso  
con el medio ambiente



# POR TÁIL LÍNEA SILENCIADA

**MGTP**  
**6 DAE Y**



## APLICACIONES



Construcciones



Mining operations



Eventos



Operaciones mineras

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Carrocería insonorizada
- ✓ Silenciador de gases de escape
- ✓ Bolsillos laterales para acceso de montacargas
- ✓ Gancho de elevación central
- ✓ Conector de arranque remoto



Fácil manejo y transportabilidad

**YANMAR**

**motor Diesel**



MOTOR REFRIGERADO  
POR AIRE  
3000 r.p.m.



monofásico



LWA  
2000/14/CE

Código	<b>PP83-6MS1</b>
<b>Dimensiones</b>	
L x A x A (mm)	<b>970 x 600 x 750</b>
Peso (Kg)	<b>206</b>
<b>Datos técnicos</b>	
Capacidad del depósito de combustible (l)	<b>21</b>
Tiempo de funcionamiento (h)	<b>12,4</b>
<b>Generador</b>	
Tipo	<b>Linz E1C10 M H</b>
Potencia	<b>6 kVA 230V</b>
Frecuencia	<b>50 Hz</b>
<b>Motor</b>	
Tipo	<b>YANMAR L100 AE</b>
cilindros	<b>1</b>
Potencia	<b>10 CV</b>
Velocidad del motor (r.p.m.)	<b>3000</b>
Refrigeración	<b>Aire</b>
Combustible	<b>Diesel</b>
Sistema de arranque	<b>Eléctrico</b>
<b>On board control panel equipped with:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interruptor DSE ON/OFF</li> <li>- El módulo DSE 3110 mostrará advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión de aceite, advertencia de bajo nivel de combustible, voltios y frecuencia, horas de funcionamiento, monitorización de la tensión de la batería</li> <li>- Voltímetro</li> <li>- Disyuntor</li> <li>- Parada de emergencia</li> <li>- 2x32A 1fs 230V CEE enchufe</li> <li>- 1x16A 1fs 230V CEE enchufe</li> </ul>	
<b>Options</b>	<b>Carrito</b>

**TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - [www.trime.it](http://www.trime.it) - [info@trime.it](mailto:info@trime.it)