

PORTÁTIL
LÍNEA SILENCIADA

Diseñado y Creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

MGTP
7 D AE 3F Y

 Toldo
insonorizado

 Refrigeración
por aire



Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

 **TRIME**[®]
Power Division

MGTP 7 D AE 3F Y



APLICACIONES



Construcciones



Mining operations



Eventos



Operaciones mineras

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Carrocería insonorizada
- ✓ Silenciador de gases de escape
- ✓ Bolsillos laterales para acceso de montacargas
- ✓ Gancho de elevación central
- ✓ Conector de arranque remoto



fácil manejo y transportabilidad

YANMAR



MOTOR REFRIGERADO
POR AIRE
3000 r.p.m.



Código	PP82-7TS1
Dimensiones	
L x A x A (mm)	970 x 600 x 750
Peso (Kg)	206
Datos técnicos	
Capacidad del depósito de combustible (l)	21
Tiempo de funcionamiento (h)	12,4
Generador	
Tipo	Linz E1S10M H
Potencia	7kVA 400V
Frecuencia	50 Hz
Motor	
Tipo	YANMAR L100 AE
cilindros	1
Potencia	10 CV
Velocidad del motor (r.p.m.)	3000
Refrigeración	Aire
Combustible Diesel	Diesel
Sistema de arranque	Eléctrico
Panel de control a bordo equipado con:	
<div><div>- Interruptor DSE ON/OFF - El módulo DSE 3110 mostrará advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión de aceite, advertencia de bajo nivel de combustible, voltios y frecuencia, horas de funcionamiento, monitorización de la tensión de la batería</div><div>- Voltímetro - Parada de emergencia del disyuntor - 1x16a 3fs 400v CEE enchufe - 1x32a 1fs 230v CEE enchufe - 1x16a 1fs 230v CEE enchufe</div></div>	
Opciones	Carrito



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.