

LÍNEA PORTÁTIL

# DIESEL

para tus necesidades  
diseñado y creado

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

**MGTP**  
4,5 Y DM AE

**MGTP**  
6,5 Y DM AE

**MGTP**  
7 Y DT AVR

**MGTP**  
7 Y DT AE

**MGTP**  
11 L DM AE

**MGTP**  
11 L DT AE

**MGTP**  
15 L DT AE



Un futuro más sostenible  
y respetuoso  
con el medio ambiente

**TRIME®**  
Power Division

# LÍNEA PORTÁTIL DIÉSEL





MOTOR DE  
ARRANQUE  
ELÉCTRICO  
3000 r.p.m.



**MGTP**  
4,5 Y DM AE



**MGTP**  
6,5 Y DM AE



**MGTP**  
7 Y DT AVR



AVR  
automatic voltage regulator



**MGTP**  
7 Y DT AE



Código	PP70-4M00	PP71-7M00	PP73-7T00	PP72-7T00
Panel de control a bordo equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contador de horas</li> <li>- Voltímetro</li> <li>- Interruptor principal</li> <li>- 1xenchufe 16A 1fs 230V CEE</li> <li>- 1xenchufe Schucko 16A 1fs 230V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contador de horas</li> <li>- Voltímetro</li> <li>- Interruptor principal</li> <li>- 1x toma CEE 32A 1fs 230V</li> <li>- 1xenchufe 16A 1fs 230V CEE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contador de horas</li> <li>- Voltímetro</li> <li>- Interruptor principal</li> <li>- 1xenchufe CEE 32A trifásico 400V</li> <li>- 1xenchufe 16A 1fs 230V CEE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contador de horas</li> <li>- Voltímetro</li> <li>- Interruptor principal</li> <li>- 1xenchufe CEE 32A trifásico 400V</li> <li>- 1xenchufe 16A 1fs 230V CEE</li> </ul>
<b>Generador</b>				
Tipo	Linz E1C10S F	Linz E1C10M H	Linz E1S10MIKE	Linz E1S10M H
Potencia	4,5 kVA 230V	6,5 kVA 230V	7 kVA 400V	7 kVA 400V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Motor</b>				
Tipo de motor	YANMAR L70 AE	YANMAR L100 AE	YANMAR L100 AE	YANMAR L100 AE
Nº cilindros	1	1	1	1
Potencia	6,7 CV	10 CV	10 CV	10 CV
Velocidad del motor	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire	Aire	Aire	Aire
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<b>Datos técnicos</b>				
Capacidad del depósito de combustible (l)	3,5	6	5,4	5,4
Tiempo de funcionamiento (h)	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Dimensiones</b>				
Dimensiones (LxAxA) mm	760 x 520 x 690	760 x 520 x 690	760 x 520 x 690	760 x 520 x 690
Peso (kg)	100	120	122	122
Opciones	Carrito	Carrito	Carrito	Carrito



Fácil manejo y transportabilidad



ELECTRIC START  
ENGINE  
3000 r.p.m.



**MGTP**  
**11 L DM AE**



single phase

**MGTP**  
**11 L DT AE**



three phase

**MGTP**  
**15 L DT AE**



three phase

Código	PP74-11M00	PP75-11T00	PP76-15T00
Panel de control a bordo equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contador de horas</li> <li>- Voltímetro</li> <li>- Interruptor principal</li> <li>- 1xenchufe 32A 1fr 230V CEE</li> <li>- 1xenchufe 16A 1fr 230V CEE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contador de horas</li> <li>- Voltímetro</li> <li>- Interruptor principal</li> <li>- 1xenchufe 16A 3fr 400V EEC</li> <li>- 1xenchufe 16A 1fr 230V CEE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contador de horas</li> <li>- Voltímetro</li> <li>- Interruptor principal</li> <li>- 1xenchufe CEE 32A trifásico 400V</li> <li>- 1xenchufe 16A 1fr 230V CEE</li> </ul>
<b>Generador</b>			
Tipo	Linz E1C11M B	Linz E1S10L L	Linz E1S11M B
Potencia	11 kVA 230V	11 kVA 400V	15 kVA 400V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
<b>Motor</b>			
Tipo de motor	LOMBARDINI 25LD330	LOMBARDINI 25LD330	LOMBARDINI 25LD425
Nº cilindros	2	2	2
Potencia	16,3 CV	16,3 CV	16,3 CV
Velocidad del motor	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire	Aire	Aire
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<b>Datos técnicos</b>			
Capacidad del depósito de combustible (l)	20	20	20
Tiempo de funcionamiento (h)	7,7	7,7	6,9
<b>Dimensiones</b>			
Dimensiones (LxAxA) mm	850 x 520 x 750	850 x 520 x 750	850 x 520 x 750
Peso (kg)	145	145	160
Opciones	Carrito	Carrito	Carrito



Fácil manejo y transportabilidad