

Diseñado y creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

PORTÁTIL LÍNEA
SILENCIADA
GASOLINE

MGTP
6 AE

MGTP
7 AE 3F

MGTP
11 AE

MGTP
12 AE 3F



**Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente**

TRIME®
Power Division

PORtÁTIL LÍNEA SILENCIADA GASOLINA

HONDA



MOTOR REFRIGERADO
POR AIRE
3000 r.p.m.

MGTP
6 AE



monofásico

MGTP
7 AE 3F



trifásico

Código	PP77-6MS0	PP78-7TS0
Panel de control a bordo equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> - Interruptor DSE ON/OFF - El módulo DSE 3110 mostrará advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión de aceite, advertencia de bajo nivel de combustible, voltios y frecuencia, horas de funcionamiento, monitorización del voltaje de la batería... - Disyuntor - Parada de emergencia - Marquesina antisoldadura - Silenciador de gases de escape - 2x32A 1ph 230V toma CEE - 1xenchufe 16A 1ph 230V CEE 	<ul style="list-style-type: none"> - Interruptor DSE ON/OFF - El módulo DSE 3110 mostrará advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión de aceite, advertencia de bajo nivel de combustible, voltios y frecuencia, horas de funcionamiento, monitorización del voltaje de la batería... - Disyuntor - Parada de emergencia - Marquesina antisoldadura - Silenciador de gases de escape - 1x toma CEE 16A 3Ph 400V - 1x toma CEE 32A 1Ph 230V - 1x toma 16A 1Ph 230V CEE
Generador		
Tipo	Linz E1C10 M H	Linz E1S10M H
Potencia	6 kVA 230V	7 kVA 400V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Motor		
Tipo de motor	HONDA GX390	HONDA GX390
Nº cilindros	1	1
Potencia	11 CV	11 CV
Velocidad del motor	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire	Aire
Combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico
Datos técnicos		
Capacidad del depósito de combustible (l)	21	21
Tiempo de funcionamiento (h)	7	7
Dimensiones		
Dimensiones (LxAxA) mm	970 x 600 x 750	970 x 600 x 750
Peso (kg)	190	190
Opciones		
	Carrito	Carrito



Fácil manejo y transportabilidad

PORTÁTIL LÍNEA SILENCIADA GASOLINA

HONDA



MOTOR REFRIGERADO
POR AIRE
3000 r.p.m.



LÍDER EN SOLUCIONES
DE SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD



MGTP
11 AE



monofásico

MGTP
12 AE 3F



trifásico

Código	PP79-11MS0	PP80-12TS0
Panel de control a bordo equipado con:	<ul style="list-style-type: none"> - Interruptor DSE ON/OFF - El módulo DSE 3110 mostrará advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión de aceite, advertencia de bajo nivel de combustible, voltios y frecuencia, horas de funcionamiento, monitorización del voltaje de la batería... - Disyuntor - Parada de emergencia - Marquesina antisoldadura - Silenciador de gases de escape - 2x32A 1ph 230V toma CEE - 1xenchufe 16A 1ph 230V CEE 	<ul style="list-style-type: none"> - Interruptor DSE ON/OFF - El módulo DSE 3110 mostrará advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión de aceite, advertencia de bajo nivel de combustible, voltios y frecuencia, horas de funcionamiento, monitorización del voltaje de la batería... - Disyuntor - Parada de emergencia - Marquesina antisoldadura - Silenciador de gases de escape - 1x toma CEE 16A 3Ph 400V - 1x toma CEE 32A 1Ph 230V - 1x toma 16A 1Ph 230V CEE
Generador		
Tipo	Linz E1C11M B	Linz E1S11M AS
Potencia	11 kVA 230V	12 kVA 400V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Motor		
Tipo de motor	HONDA GX630	HONDA GX630
Nº cilindros	2	2
Potencia	20,8 CV	20,8 CV
Velocidad del motor	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire	Aire
Combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico
Datos técnicos		
Capacidad del depósito de combustible (l)	21	21
Tiempo de funcionamiento (h)	4,4	4,4
Dimensiones		
Dimensiones (LxAxA) mm	970 x 600 x 750	970 x 600 x 750
Peso (kg)	204	204
Opciones	Carrito	Carrito



Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.