

pour vos besoins
conçu et créé

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

MGTP
7 D AE 3F Y



un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME®
Power Division

Auvent
insonorisé

AIR
Refroidie

PORTABLE LIGNE SILENCIEUSE

MGTP 7 D AE 3F Y



CANDIDATURES



Constructions



Exploitation minière



Evenements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Carrosserie insonorisée
- ✓ Silencieux d'échappement
- ✓ Poches latérales pour accès aux chariots éléveurs
- ✓ Crochet de levage central
- ✓ Connecteur de démarrage à distance



manipulation et transportabilité faciles

YANMAR

moteur Diesel

MOTEUR
AEROSOLUBLE
3000 tr/min.



Code	PP82-7TS1
Dimensions	
L x L x H (mm)	970 x 600 x 750
Poids (Kg)	206
Données techniques	
Capacité du réservoir de carburant (l)	21
Durée de fonctionnement (h)	12,4
Générateur	
Type	Linz E1S10M H
Puissance	7kVA 400V
Fréquence	50 Hz
Moteur	
Type	YANMAR L100 AE
cylindres	1
Puissance	10 HP
Régime moteur (r.p.m.)	3000
Refroidissement	Air
Carburant	Diesel
Système de démarrage	Électrique
Panneau de contrôle embarqué équipé de :	
<ul style="list-style-type: none"> - Interrupteur DSE ON/OFF - Le module DSE 3110 affiche des , des arrêts et des informations sur l'état du moteur, comme la température élevée, la pression d'huile basse, le niveau de carburant bas, les volts et la fréquence, le nombre d'heures de fonctionnement, la surveillance de la tension de la batterie. - Voltmètre - Arrêt d'urgence du disjoncteur - 1x16a 3ph 400v EEC prise - 1x32a 1ph 230v EEC prise - 1x16a 1ph 230v EEC prise 	
Options	Chariot <input type="checkbox"/>

TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it