

SUPER SILENCEUX
STAGE 5

pour vos besoins
conçu et créé

STAGE 5
CERTIFIED

BRUIT
niveau 55 dB(A) à 7m

300 L
Réservoir
de carburant
capacité

S-EVENT - 10

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.



un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

 **TRIME®**
Power Division

S-EVENT 10



CANDIDATURES



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Carrosserie dédiée et version super silencieuse avec un niveau sonore de 55 dBA à 7 m
- ✓ Silencieux d'échappement super silencieux
- ✓ Réservoir de carburant intégré
- ✓ Réservoir double paroi
- ✓ Batterie 12 V
- ✓ Coupe-batterie
- ✓ Poche pour chariot élévateur
- ✓ Oeillet de levage central
- ✓ Butées de protection robustes
- ✓ Vanne 3 voies pour raccordement externe au réservoir de carburant
- ✓ Pare-chocs latéraux zingués pour éviter d'endommager la carrosserie



manipulation et transportabilité faciles

Code	PP356-10MS0
Dimensions	
L x L x H (mm)	1766x984x1555
Poids (Kg)	810
Données techniques	
Puissance primaire (PRP)(kVA)	10
Puissance primaire (PRP)(cos)(kW)	8
Puissance limitée (LTP)(kVA)	11
Puissance limitée (LTP)(cos)(kW)	8,8
Niveau sonore (dBA à 7mt)	55
Capacité du réservoir de carburant(l)	300
Générateur	
Type Zanardi	Zanardi PE282VS/4
Puissance	10 kVA 230V
Fréquence (Hz)	50
CosΦ	0.8
Classe d'isolation	H
Protection mécanique	IP23
Moteur	
Marque du moteur	YANMAR
Modèle de moteur	3TNV80F
N° de cylindres	3
Déplacement (cm ³)	1267
Puissance (HP)	13
Régime du moteur (tr/min)	1500
Régulation de la vitesse	Mécanique
Refroidissement	L'eau
Carburant Diesel	Diesel
Système de démarrage	Électrique
Panneau de distribution	
1x 32A 1Ph 230V prise CEE	
1x 63A 1Ph 230V prise CEE	
1x 16A 1Ph 230V prise CEE	
Panneau de contrôle embarqué équipé de:	
DSE 3110	
Interrupteur ON/OFF	
Couvercle de sécurité pour DSE 3110 et disjoncteur	
Disjoncteur	
Disjoncteur différentiel	
Connecteur de démarrage/arrêt à distance	
Arrêt d'urgence	
Options	
Remorque de chantier	