

SUPER SUPER SILENCIEUX  
STAGE5

pour vos besoins  
conçu et créé

STAGE 5  
CERTIFIED

BRUIT  
niveau 55 dB(A) à 7m

300 L  
Réservoir  
de carburant  
capacité

S-EVENT - 20

Conçu pour offrir  
un niveau de performance  
exceptionnel pour chaque  
intervention sur chantier,  
garantissant un équilibre  
parfait entre puissance et  
simplicité d'utilisation.



un avenir plus durable  
et respectueux  
de l'environnement

**TRIME**  
Power Division

# S-EVENT 20



## CANDIDATURES



Constructions



Travaux routiers



Tournage de films



Events

## CARACTÉRISTIQUES

- Carrosserie dédiée et version super silencieuse avec un niveau sonore de 55 dBA à 7 m
- Silencieux d'échappement super silencieux
- Réservoir de carburant intégré
- Réservoir double paroi
- Batterie 12 V
- Coupe-batterie
- Poche pour chariot élévateur
- Œillet de levage central
- Butées de protection robustes
- Vanne 3 voies pour raccordement externe au réservoir de carburant
- Pare-chocs latéraux zingués pour éviter d'endommager la carrosserie



Code	<b>RP46-20TS4</b>
<b>Dimensions</b>	
L x L x H (mm)	<b>2150x974x1645</b>
Poids (Kg)	<b>1250</b>
<b>Données techniques</b>	
Puissance primaire (PRP)(kVA)	<b>20</b>
Puissance primaire (PRP)(cos)(kW)	<b>16</b>
Puissance limitée (LTP)(kVA)	<b>21</b>
Puissance limitée (LTP)(cos)(kW)	<b>16,8</b>
Niveau de bruit (dBA à 7mt)	<b>55</b>
Capacité du réservoir de carburant (l)	<b>300</b>
<b>Générateur</b>	
Type	<b>Linz Pro 18S/4</b>
Puissance	<b>20 kVA 400V</b>
Fréquence (Hz)	<b>50</b>
CosΦ	<b>0,8</b>
Classe d'isolation	<b>H</b>
Protection mécanique	<b>IP23</b>
<b>Moteur</b>	
Marque du moteur	<b>YANMAR</b>
Modèle de moteur	<b>4TNV88</b>
N° de cylindres	<b>4</b>
Déplacement(cm3)	<b>2190</b>
Puissance (HP)	<b>29,5</b>
Régime du moteur (tr/min)	<b>1500</b>
Régulation de la vitesse	<b>Mécanique</b>
Refroidissement	<b>L'eau</b>
Carburant	<b>Diesel</b>
Système de démarrage	<b>Électrique</b>
<b>Distribution panel</b>	
1x 32A 1Ph 230V prise CEE	
1x 63A 1Ph 230V prise CEE	
1x 16A 1Ph 230V prise CEE	
400V 3Ph fils durs détectés par l'interrupteur de sécurité	
<b>Panneau de contrôle embarqué équipé de</b>	
DSE 3110	
Interrupteur marche/arrêt	
Cache de sécurité pour DSE 7310 et disjoncteurs	
Disjoncteur	
Disjoncteur différentiel	
Connecteur marche/arrêt à distance	
Arrêt d'urgence	
<b>Options</b>	
Remorque de chantier	