

Ihre Bedürfnisse Entwickelt und erstellt für

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-CHAIN
ANTIGLARE
4x150W LED - 7M

T-ZERO^{PRO}

LED TECHNOLOGIE

4400 m²

Beleuchtete Fläche



- ZERO** emissionen
- ZERO** Kraftstoffkosten
- ZERO** Lärm

**verknüpfbare
towers**

**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**

TRIME®
Lighting Towers

X-CHAIN
ANTIGLARE
4x150W LED - 7M

T-ZERO^{PRO}



ANWENDUNGEN



Konstruktionen Schieneninstandhaltung Notfall Veranstaltungen Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ Multidirektional verstellbare und neigbare Fluter 5 Sektionen
- ✓ vertikaler Turm 7 Meter, 340° drehbar
- ✓ **Manuelles Hebesystem mit Winde komplett mit automatisches Bremssystem**
Verzinkte Metallarbeiten
80 µm Pulverbeschichtung
- ✓ **Sehr kompakte Abmessungen für einfache Handhabung und Transportfähigkeit, bis zu 33 Einheiten pro LKW**
Geringes Gewicht für bessere Manövrierefähigkeit
- ✓ Zentrale Hebeöse für Gabelstaplertaschen zur effektiven Handhabung
- ✓ Geführtes Hauptwendekabel zur Vermeidung von Beschädigungen während des Turmbetriebs
- ✓ Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- ✓ Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- ✓ 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Bordnivelliere zur Orientierung bei der Stabilisierung
- ✓ **Patentierte Mastnotbremse, die das Umfallen des Mastes bei Kabelbruch verhindert**
- ✓ Windenabdeckung
- ✓ Schutzabdeckung des Schaltkastens
- ✓ oben 2 versenkbarer verzinkte Griffe
- ✓ Lichtsensor als Standardausstattung
- ✓ Verschraubte zentrale Hebeöse

absolute Stille während der Arbeitszeit
8 Stunden am Tag
7 Tage die Woche



33 Einheiten pro Lkw

Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

Patentierter Mast Notfallsystem



Der erste Lichtmast auf dem Markt, der über ein patentiertes Mastnotbremssystem verfügt, um die Sicherheit Bedienpersonals vor Ort zu verbessern
Zulassungsnummer: 102017000044431

Dimensions & weight

Abmessungen min (mm)	1200x850x2100 (LxBxH)
Abmessungen max (mm)	1850x1450x7000 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	300

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	150W
Anzahl der Flutlichter	4
IP-Stufe	65
Beleuchtete Fläche (m ²)	4400

Mast

Hebeverfahren	Handbuch
Maximale Höhe	7 m
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h
Drehung	340°
Patentiertes Mast-Notfallsystem	ja

Eingabe und Ausgabe

Einlassstopfen	32A - 230V
Steckdose	32A - 230V

Allgemein

Turmhebeverfahren	Handbuch
Anhänger Typ	Handwagen