

# Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten  
Ein außergewöhnliches  
Leistungsniveau für jeden  
Intervention sur chantier,  
garantiert ein Gleichgewicht  
parfait entre puissance et  
Einfachheit der Nutzung.

LED TECHNOLOGIE

# 2400 m<sup>2</sup>

Beleuchtete Fläche

ERNEUERBAR  
Quelle von  
Energie



ZERO  
emissionen



ZERO  
Kraftstoffk  
osten



**2 x 305W**  
ausziehbare solar-paneele

**2 Batterie**  
24 vdc 260 Ah

**X-SOLAR**  
PRO-M  
4x65W LED - 7,5M

**T-ZERO PRO**



Ein langlebiger Allrounder  
und respektvoll  
de l'environnement



**TRIME**<sup>®</sup>

Lighting Towers

**X-SOLAR**  
PRO-M  
4X65W LED - 7,5M  
**T-ZERO** PRO



**ANWENDUNGEN**



**MERKMALE**

- ✔ 6-teiliger vertikaler verzinkter Teleskopturm
- ✔ 7,5 m maximale Höhe
- ✔ Manuelles Masthebungssystem
- ✔ Nr. 4 LED-Leuchten 65 W pro Stück Hohe Effizienz Made in Europe
- ✔ Beleuchtete Fläche 2100 Quadratmeter
- ✔ IP 65
- ✔ Mechanische Drehung 340°
- ✔ Verzinktes Metallwerk und nach industrieller 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ 4 seitlich abschließbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Bordnivelliere zur Orientierung bei der Stabilisierung Not-Aus-Taster
- ✔ Nr.2 Solarmodul 305W pro Stück
- ✔ MPPT Solarladegerät-Steuerung
- ✔ 24Vdc - 260Ah Akku-Pack (insgesamt 2 Stk. Akkus)
- ✔ Eingebautes Batterieladegerät
- ✔ Anschlussstecker zum Aufladen der Batterien über das Stromnetz/einen externen Generator
- ✔ Dedizierte Frontplatte
- ✔ Batterieladegerät-Überwachung
- ✔ Signallampe der externen Stromquelle
- ✔ Lampenstundenzähler
- ✔ Wahlschalter für manuellen Modus/Auto
- ✔ Lichtsensorrelais
- ✔ Lampenschalter

# autarke solarbetriebene Einheit



Sicheres Verpacken  
und Verladen mit  
schneller Entladung



**4 Einheiten pro Lkw**

**15 Einheiten pro Container 40'HQ**

**Abmessungen und Gewicht**

Abmessungen min (mm)	<b>2205x2101x773 (LxBxH)</b>
Abmessungen max (mm)	<b>3667x2660x7500 (LxBxH)</b>
Gesamtgewicht (kg)	<b>725</b>

**Flutlichtanlage**

Typ	<b>Led</b>
Leistung (je)	<b>65W</b>
Anzahl der Flutlichter	<b>4</b>
IP-Stufe	<b>65</b>
Beleuchtete Fläche (m²)	<b>2400</b>

**Mast**

Hebeverfahren	<b>Handbuch</b>
Maximale Höhe	<b>7,5 m</b>
Maximale Windgeschwindigkeit	<b>100 km/h</b>
Drehung	<b>340°</b>

**Batterien**

Typ	<b>AGM</b>
Anzahl der Batterien	<b>2</b>
Leistung Akkupack	<b>24 Vdc 260 Ah</b>

**Sonnenkollektor**

Modell	<b>Einkristallines Silizium</b>
Leistung (je)	<b>2x305 W</b>
Einsatz von Solarmodulen	<b>manuell - 26° maximale Neigung</b>
Solar-Ladesteuerung	<b>MPPT</b>

**Option**

Diesel-Backup-Generator, der sich automatisch einschaltet, sobald die Batteriespannung unter einen bestimmten Wert fällt. Einfach nachzurüsten auch später mit schnellen Anschluss-Steckern und Play-Verbindungen. Es wird in einer separaten Box geliefert.



**TRIME**®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it