

Entwickelt und erstellt für ihre Bedürfnisse



LED TECHNOLOGIE

7000 sqm

Beleuchtete Fläche

BETRIEBSZEIT



80 liter tank
145h

LÄRM



Pegel 65 dB(A) in 7 m
Entfernung

Cost
wirksam



Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-START

6X160W - LED - 8M



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



TRIME®

Lighting Towers

145h
Laufzeit
mit nur 80-Liter-Kraftstofftank

X-START

6X160W - LED - 8M



ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbauarbeiten



Notfall



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und schwenkbare Fluter
- ✔ 7-teiliger vertikaler Turm 8 m, 340° drehbar
- ✔ Verzinkte Metallkonstruktion
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ Zentrale Hebeöse, Gabelstaplertaschen für effektive Handhabung
- ✔ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- ✔ Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ Bedienfeldalarne für Motorschutz und Kraftstoffstandanzeige
- ✔ **Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung**
- ✔ Externer Notausschalter Zertifizierte
- ✔ Windstabilität bis 80 km/h 5
- ✔ höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Niveaus an Bord zur Orientierung bei der Stabilisierung



18 Einheiten pro Lkw
 Sicheres Verpacken und Verladen
 mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen min (mm)	1830x1370x2560 (LxBxH)
Abmessungen max (mm)	2320x2570x8000 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	695
Flutlichtanlage	
Typ	Led
Leistung (je)	160W
Anzahl der Flutlichter	6
Beleuchtete Fläche (m²)	7000
Mast	
Hebeverfahren	Handbuch
Maximale Höhe	8 m
Drehung	340°
Maximale Windgeschwindigkeit	80 km/h
Optionen	Homologierter Straßenanhänger
Lichtmaschine	
Modell	Synchron
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Grad des Schutzes	IP 23
Einphasige Spannung	3,5 kVA - 230 V
Nebensteckdosen	1 kVA
Motor	
Modell	Kubota Z482*
Kraftstoff	Diesel
r.p.m.	1500
Tankinhalt (l)	80
Verbrauch (l/h)	0,55
Dauer der Laufzeit	145 h
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	65

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.



einfache Handhabung & Transportierbarkeit