

protection sécurité contrôle



X-MONITOR



Petits chantiers de construction ou de rénovation
Surveillance légère et discrète pour les espaces restreints.



Installations industrielles intérieures
Suivez vos actifs et protégez les infrastructures sensibles.



Événements temporaires
Idéal pour les festivals, les parkings, les entrées et les zones VIP.



Entrepôts et parcs logistiques
Surveillance portable pour les actifs de grande valeur ou les zones réglementées.



Surveillance d'urgence ou de site temporaire
Déposez, déployez, surveillez : simple et rapide.



Zones de surveillance urbaines
Utilisation en centre-ville ou à proximité d'immeubles résidentiels sans interruption.

CONÇU et CRÉÉ
POUR VOS besoins



Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement



Votre équipement de sécurité ici non inclus

X-MONITOR

Caractéristiques principales

Mât vertical manuel (2,5 m) avec levage manuel rapide

La tête du mât supporte jusqu'à 3 kg - idéal pour les caméras ou capteurs compacts

Roues intégrées et poignées rétractables pour un déplacement facile par une seule personne

Stabilité au vent certifiée jusqu'à 40 km/h

Alimentation secteur, générateur ou batterie interne

2 unités, pour un transport sécurisé, peuvent être installées (en option) sur une palette Europe galvanisée

Jusqu'à 33 unités par camion - logistique ultra-efficace

Emplacement réduit, idéal pour les espaces confinés

Corps en acier avec espace interne pour composants électriques personnalisés

Mobile surveillance Simple Reliable smart

protection
sécurité
contrôle



ZÉRO émissions

ZÉRO bruit

ALIMENTATION par secteur ou par générateur

Données techniques			
Mât			
Poids maximal (mât supérieur)(kg)	3 Kg		
Hauteur maximale du mât (m)	2,5		
Rotation	non		
Type de mât	Manuel		
Stabilité au vent certifiée (km/h)	40		
Options d'alimentation			
Alimentation secteur ou par générateur			
Batterie interne			
Dimensions	Interne - espace disponible pour que l'utilisateur puisse installer des composants électriques à l'intérieur de la tour	Mode de transport	Mode de fonctionnement, stabiliser les jambes sorties, mât levé
Longueur (mm)	290	598	1000
Largeur (mm)	150	648	664
Hauteur (mm)	550	1650	2000
Poids (kg)	25	108	108



Manipulation et transport faciles



Tour de sécurité compact

Portable

Petit, intelligent et silencieux

Avantages pour l'utilisateur

Transport par une seule personne : Déplacez-le comme un chariot, sans engin de levage.

Parfait pour l'intérieur ou les zones à faible encombrement.

Silencieux et zéro émission : idéal pour les environnements sensibles au bruit.

Installation sans outil en moins de 10 minutes.

Stockage et transport ultra-compact : empilez, expédiez, déployez n'importe où.

Flexibilité d'utilisation : événements de courte durée, surveillance nocturne, espaces verts intérieurs.

Facilement personnalisable : intégrez vos composants électroniques à l'intérieur.

peut être personnalisé avec :



Lumières LED, capteurs environnementaux

Systèmes de surveillance (CCTV - PTZ - IP)

Connexions sans fil (Wi-Fi, LTE, 5G)

Prédisposition pour les composants clients

Caméras HD compactes (fixes ou sans fil)

Détecteurs de mouvement ou PIR

Mini-spots LED

Émetteurs sans fil (Wi-Fi / LTE)

ASI ou systèmes de batterie interne

Module de gestion d'alimentation interne

Boîtier peint personnalisé avec logos



33 unités par camion
Emballage et chargement sécurisés permettant un déchargement rapide

Les tours de sécurité Trime sont livrées sous forme de plateformes ouvertes et prêtes à l'emploi, personnalisables avec :

- Systèmes de surveillance (CCTV, PTZ, IP)
- Éclairage LED, capteurs environnementaux, détecteurs de mouvement
- Connexions sans fil (Wi-Fi, LTE, 5G)
- Alarmes, sirènes, onduleurs, GPS
- Personnalisation de la marque avec logos et couleurs de l'entreprise

Les clients peuvent intégrer leurs propres systèmes ou faire appel à des partenaires de confiance.

FAQ

Foire

aux questions

Comment le déplacer ?

Comme un chariot ! Il est équipé de roues et de poignées
Pas besoin de chariot élévateur ni de camion sur place.

À quelle hauteur le mât atteint-il ?

2,5 mètres, il suffit de le soulever à la main
parfait pour un contrôle périmétrique de base
ou une surveillance intérieure.

Quel type d'équipement puis-je installer ?

Toute petite caméra, capteur ou lampe jusqu'à 3 kg.
Notre suggestion : PAS plus de 2 pièces.

Fonctionne-t-il sans être branché ?

Oui, si vous ajoutez une batterie interne,
ou il peut être branché sur secteur/générateur.

Puis-je ranger du matériel à l'intérieur ?

Oui, il y a un espace intérieur pour installer vos
électroniques en toute sécurité et discrétion.

Est-il stable au vent ?

Certifié pour des vents jusqu'à 40 km/h,
avec des pieds stabilisateurs en place.

Peut-il être utilisé à l'intérieur ?

Absolument. Il est silencieux, sans émissions
et facile à déplacer dans n'importe quel espace.
Généralement 4 pièces, une à chaque coin
pour une couverture intérieure complète



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it